SELFDECOR®	**Ficha Técnica** **FITA FIX**	**NÚMERO** **FT012**

DATA ELABORAÇÃO:	DATA REVISÃO:	REVISÃO:
31/10/2019	**19/07/2024**	**05**

Descrição

Fita autoadesiva extra fina desenvolvida com compostos que adicionam elasticidade permanente, resistência à umidade e ao mofo.

Características Físico-Químicas

Composição
Polipropileno Não Tecido Adesivado
Adesivo Acrílico a base de Água
Papel Glassine
Silicone

Aspecto	Flexível
Cor	Branca
Gramatura	20 g/m²
Inflamabilidade	Produto inflamável

Embalagens disponíveis

- 50 mm de largura x 3 metros de comprimento;
- 50 mm de largura x 5 metros de comprimento;
- 50 mm de largura x 10 metros de comprimento;
- 50 mm de largura x 25 metros de comprimento.

Uso recomendado

Repara a área danificada sem a necessidade de quebrá-la;
Produto com flexibilidade, resistência e elasticidade, para uso em áreas internas e externas;
Desenvolvido para obter o máximo de resultado em uma espessura mínima, permitindo aplicações diversas.

Área de Aplicação

Indicado para trincas e fissuras em paredes e forros de gesso localizadas em áreas internas e externas.

Preparação

A superfície deve estar limpa, firme, totalmente seca e isenta de pó, graxa ou óleo;

Aplicação

1. Cortar a Fita Fix no comprimento da fissura e retire-a do papel do protetor;
2. Aplicar a Fita Fix sobre a superfície seca e limpa;
3. Passar o papel protetor sobre a fita para retirar o ar;
4. Aplicar uma demão de tinta (base água) sobre a fita;
5. Retocar com massa corrida, lixar e pintar.

Segurança

Durante a aplicação, recomenda-se atenção ao manipular tesouras, estiletes e demais objetos cortantes utilizados para dimensionar a Fita Fix no comprimento em que será utilizada.

EPIs nececessários

O uso de EPI não é obrigatório para manuseio deste produto, porém em casos de suspeita de alergia recomenda-se utilizar luva nitrilíca para proteção.

Validade e Estocagem

Válido por 36 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado.
Mantenha longe do alcance de crianças e animais.

Informações complementares

Respeite todas as indicações de aplicação e climática, a fim de garantir o desempenho e qualidade final do produto.
Mantenha a ponta do produto fixada nele mesmo com uma fita adesiva quando o trabalho for interrompido, para evitar que a mesma se desenrole acidentalmente e sua superfície entre em contato com qualquer outra área.
Para a aplicação em outros substratos e acabamentos, realizar consulta prévia.